

STROMERZEUGER GE 35 YSC-Kompakt

- Wassergekühlter Yanmar - Diesel Motor
- Linz-Generator
- Elektronischer Spannungsregler "AVR"
- Motor-/Generatorschutz "InteliNano +"
- Geschlossene Bodenwanne
- Steckdosenkombination (optional)
- Sicherungsautomat - Überlastschutz, 4 pol.
- Hebeöse
- Notstromautomatik (optional)
- Entspricht den "EU" Richtlinien für Sicherheit, Lärm und Abgasemission (EURO-Stage 3A)



Liefervariante kann vom Bild abweichen.

Ausstattung											
	Diesel Motor	Wasser gekühlt	12V	Motor Schutz	Elektro Start	Motorstopp Öl	Motorstopp Temperatur	Motorstopp Drehzahl	Motorstopp Kraftstoffmangel	Alarm Batt.Ladung	1Hebeöse
	Synchron Generator	Elektronischer Spannungsregler	Sicherungs-Automat	FI-Schutz Schalter	Klemmen-Anschluss						

- Zubehör bei der Bestellung angeben**
- Isolationsüberwachung
 - Notstromautomatik (ohne Steckdosen)
 - Steckdosen (statt Klemmenanschluß) 2x Schuko, je 1x 16A, 32A, 63A - 400V
 - Fi-Schutzschalter (Allstrom-Sensitiv)
 - 100 Ltr. Tank, intern
 - Kühlwasser-Vorheizung WH
 - Funkfernstart
 - Anzeige f. Öldruck und .Temperatur
- Zubehör**
- Netz-Umschalteinheit "PAC-42" (nur in Verbindung mit Notstromautomatik)
 - Erdungs-Kit MT 10
 - Fernbedienung TCM 35
 - Straßenfahrgestell FG 130

Technische Daten

GE 35 YSC

GENERATOR	50 Hz, synchron, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos
Leistung, 3~phasig (stand-by)	33 kVA (26,4 kW) / 400 V / 47,6 A
Leistung, 3~phasig (P.R.P.)	30 kVA (24 kW) / 400 V / 43,3A
Leistung, 1~phasig (P.R.P.)	11 kVA / 230 V / 47,6A
Leistungsfaktor (Cos φ)	0.8
Isolationsklasse	H
Leistung nach ISO 8528-1	
Motor	Diesel, 4-Takt, wassergekühlt
Typ	Yanmar 4TNV98
Netto-Leistung (Stand-By)	34,1 kW (46,4 PS)
Netto-Leistung (P.R.P.)	30,7 kW (41,7 PS)
Drehzahl	1500 U/min
Hubraum	3319 cm ³
Zylinder	4
Kraftstoffverbrauch (bei 75% P.R.P.)	6,1L/h
Leistung nach ISO 3046/1	
Sonstige Daten	
Tankinhalt	55L
Laufzeit ca. (75% Last)	9h
Schutzart	IP 23
Maße LxBxH (mm)**	1800x900x1333
Gewicht **	825 kg
Geräuschpegel, gemessen	94 LWA(69 dB(A) - 7 m)
Geräuschpegel, garantiert	96 LWA(71 dB(A) - 7 m)

** Gewichte und Maße trocken, ohne Fahrgestell und Zubehör.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.