

EPS34TDE

Artikelcode: 981113413



Europower super-schallgedämmte Stromerzeuger mit Kubota wassergekühltem Dieselmotor, 1500UpM, 50Hz, 4-Takt

Stromerzeuger:

Leistung max. (kVA):	33
Dauerleistung (kVA):	30
Ampere (kontinuierlich):	46A bei 1~230V 34A bei 3~400V
Maße (L x B x H):	210 x 94 x 112cm
Trockenes Gewicht:	850kg
Gewicht inkl. Öl und Kühlmittel, exkl. Kraftstoff:	870kg
Gewicht inkl. Öl, Kühlmittel und Kraftstoff:	955kg

Motor:

Handelsmarke/Typ:

Kubota V3300

PS:	37.4
Leistung:	25kW (1500UpM), 4-Zylinder Diesel, wassergekühlt
Hubraum:	3318cm ³
Verbrauch (bei 75%-100% Belastung):	6 Liter/Stunde - 8 Liter/Stunde
Tankinhalt:	90 Liter
Laufzeit (bei 75%-100% Belastung):	15.0 Stunden - 11.3 Stunden
Schallpegel:	65dB(A)@7m = Lwa 90
Batterie Spannung	12V

Generator:

Handelsmarke/Typ:

Leroy Somer LSA42.3VS3 - bürstenlos

Nennspannung:	3~400V und 1~230V
Frequenz:	50Hz
Schutzart:	IP23

Ausführung:

- 2 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A + 1 Steckdose CEE 400V - 32A 5 p. + 1 Steckdose CEE 400V - 63A 5 p.
- Automatischer Spannungsregler
- Deep Sea Electronics Steuer- und Startmodul (4420)
- Elektrostart mit wartungsfreier Batterie
- Notstopp
- Mechanische Kraftstoff-Uhr
- FI-Schutzschalter 30mA mit Erdungsspieß 1m und Erdungskabel 4m
- Dieselpumpe 12V
- Stundenzähler
- Frequenzmesser
- Zentrales Hebeauge
- Leroy Somer Generator System 2 für tropische Umgebung
- Magneto-Stopp
- Ölablasspumpe
- Öldruck-Kontrollampe
- Öldruck-Abschaltautomatik
- Thermisch-magnetischer Schutzschalter
- Temperatur-Abschaltautomatik
- Spannungsmesser
- Wasserabscheider



Your **EUROPOWER** dealer