

STROMERZEUGER GE 35 PSX - EAS



- Wassergekühlter Diesel Motor (1500 U/min)
- Motorschutz (Öldruck/Temperatur)
- Betriebsstundenzähler
- Elektronische Spannungsregelung
- Amperemeter, Voltmeter, Frequenzmesser
- Sicherungsautomat - Fi - Schutzschalter
- Geschlossene Bodenwanne
- Zentrale-Hebeöse
- Fahrbar (auf Wunsch)
- Notstromautomatik (auf Wunsch)

Liefervariante kann vom Bild abweichen.

Ausstattung												
Z u b e h ö r auf Wunsch	<ul style="list-style-type: none"> ● Baustellenfahrgestell CTL 35 ● Straßenfahrgestell CTV 4D ● Kühlwasser-Vorheizung WH 45 			<ul style="list-style-type: none"> ● Notstromautomatik EAS 42-805 ● Motor-Kaltstarthilfe PRH 4 			<ul style="list-style-type: none"> ● Isolationsüberwachung (GW 308) ● Erdungs-Kit MT 25 ● Fernbedienung TCM 35 					

Technische Daten

GE 35 PSX-EAS

GENERATOR	50 Hz, synchron, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos
*Drehstrom (stand-by)	33 kVA (26,4 kW) / 400 V / 47,6 A
Drehstrom (P.R.P.)	30 kVA (24 kW) / 400 V / 43,3 A
Wechselstrom	11 kVA / 230 V / 47,6 A
Leistungsfaktor (Cos φ)	0.8
Isolationsklasse	H
Auf Wunsch andere Spannungen und Frequenzen (60 Hz) * Maximalleistung nach ISO 8528-1	
Motor	Diesel, 4-Takt, wassergekühlt
Typ	Perkins 1103A - 33G
Leistung(stand-by) *	30,4 kW (40,8 PS)
Leistung (P.R.P.)	27,7 kW (37,1 PS)
Drehzahl	1500 rpm
Hubraum / Zylinder	3300 cm ³ / 3
Kraftstoffverbrauch (P.R.P.)	242 g/kWh
* Maximalleistung ISO 3046/1	
Sonstige Daten	
Tankinhalt	65 l
Laufzeit (75% Last)	11 h
Schutzart	IP 23
Maße LxBxH (mm)*	2030x870x1135
Gewicht *	930kg
Geräuschpegel, gemessen	91 LWA(66 dB(A) - 7 m)
Geräuschpegel, garantiert	92 LWA(67 dB(A) - 7 m)
* Gewichte und Maße ohne Fahrgestell	

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.