

STROMERZEUGER

GE 455 FSX - EAS

GE 455 FMSX - EAS



- FSX: Stamford-Generator / FMSX: Marelli-Generator
- Wassergekühlter FPT (IVECO) Diesel Motor
- Elektronischer Drehzahl-/Spannungsregler
- Motorschutz EP 6
- Geschlossene Kurbelwellengehäuseentlüftung
- Geschlossene Bodenwanne
- Sicherungsautomat - Überlastschutz, 4 pol.
- 2 Zentrale-Hebeösen
- Vorbereitet für Notstromautomatik
- Entspricht den "EU" Richtlinien für Sicherheit, Lärm und Abgasemission (Stage2)

Liefervariante kann vom Bild abweichen.

Ausstattung											
	Diesel Motor	Wasser gekühlt	24V (2x 12V)	Motor Schutz	Elektro Start	Motorstopp Öl	Motorstopp Temperatur	Motorstopp Drehzahl	Motorstopp Kraftstoffmangel	Alarm Batt.Ladung	2 Hebeösen
	Synchron Generator	Spannungsregelung elektronisch	Ampere-Meter	Sicherungs-Automat	Voltmeter Umschalter*	Not-Aus	Hupe	Tankanzeige	Temperatur Anzeige	Öldruck-Anzeige	Anschluss EAS/TCM

Zubehör bei der Bestellung angeben

- Steckdosen-Paket (erfordert FI oder Isometer) 1x 125A, 63A, 32A, 16A - 400V, 2x Schuko
- Isoliationsüberwachung
- FI-Schutzschalter
- Kühlwasser-Vorheizung WH 165
- Kühlwassermangel Sensor
- 3-Weg-Ventil-Kit (Betankung aus externen Tank)
- Permanentmagnet **PMG**
- Regler-Kit - Volt
- Funkfernstart

Zubehör

- Notstromautomatik EAS 435 MTE-805
- Erdungs-Kit MT 75
- Fernbedienung TCM 35

Technische Daten

GE 455 FSX - EAS

GE 385 FMSX - EAS

GENERATOR	50 Hz, synchron, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos	
*Drehstrom (stand-by)	440 kVA (352 kW)/ 400 V / 635 A	450 kVA (360 kW)/ 400 V / 649A
Drehstrom (P.R.P)	400 kVA (320 kW)/ 400 V / 577A	410 kVA (328 kW)/ 400 V / 591A
Leistungsfaktor (Cos φ)	0.8	0.8
Isoliationsklasse	H	H
* Maximalleistung nach ISO 8528-1		
Motor	Diesel, 4-Takt, wassergekühlt	
Typ	FPT (IVECO) C13TE3A	
Leistung (Stand-By) *	387 kW (526,3 PS)	
Leistung (P.R.P)	352 kW (478,7 PS)	
Drehzahl	1500 rpm	
Hubraum	12900 cm ³	
Zylinder	6	
Kraftstoffverbrauch	68/h	
* Maximalleistung ISO 3046/1		
Sonstige Daten		
Tankinhalt	580L)	
Laufzeit ca. (75% Last)	8,5 h)	
Schutzart	IP 44	
Maße LxBxH (mm)**	4100x1520x2150	
Gewicht **	4340 kg	4240 kg
Geräuschpegel, gemessen	97 LWA (72 dB(A) - 7 m)	
Geräuschpegel, garantiert	98 LWA (73 dB(A) - 7 m)	
** Gewichte und Maße trocken, ohne Fahrgestell und Zubehör.		

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.