

STROMERZEUGER GE 8 YSX-EAS

- Wassergekühlter Yanmar - Diesel Motor
- Einphasen-Synchrongenerator
- Motorschutz EP 6
- Geschlossene Bodenwanne
- Steckdosenkombination
- Sicherungsautomat - Überlastschutz, 4 pol.
- 2 Hebeösen
- Vorbereitet für Notstromautomatik
- Entspricht den "EU" Richtlinien für Sicherheit, Lärm und Abgasemission (EURO-Stage 3A)



Liefervariante kann vom Bild abweichen.

Ausstattung											
	Diesel Motor	Wasser gekühlt	12V	Motor Schutz	Elektro Start	Motorstopp Öl	Motorstopp Temperatur	Motorstopp Drehzahl	Motorstopp Kraftstoffmangel	Alarm Batt.Ladung	2 Hebeösen
Zubehör bei der Bestellung angeben	<ul style="list-style-type: none"> ● Isolationsüberwachung ● Anzeige f. Öldruck und .Temperatur 			<ul style="list-style-type: none"> ● Kühlwasser-Vorheizung WH 			<ul style="list-style-type: none"> ● Funkenfänger ● Funkfernstart 				
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ● Notstromautomatik EAS 28-805 ● Erdungs-Kit MT 10 			<ul style="list-style-type: none"> ● Fernbedienung TCM 35 ● Straßenfahrgestell FG 130 			<ul style="list-style-type: none"> ● Baustellenfahrgestell CTL15 				

Technische Daten

GE 8 YSX - EAS

GENERATOR	50 Hz, synchron, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos
Leistung, 1~phasig (stand-by)	8 kVA (7,2 kW) / 230 V / 34,8 A
Leistung, 1~phasig (P.R.P.)	7,5 kVA (6,7 kW) / 230 V / 32,6A
Leistungsfaktor (Cos φ)	0.8
Isolationsklasse	H
Leistung nach ISO 8528-1	
Motor	Diesel, 4-Takt, wassergekühlt
Typ	Yanmar 3TNV76
Netto-Leistung (Stand-By)	9 kW (12,2 PS)
Netto-Leistung (P.R.P.)	8,2 kW (11,1 PS)
Drehzahl	1500 U/min
Hubraum	1116 cm ³
Zylinder	3
Kraftstoffverbrauch (bei 75% P.R.P.)	1,8L/h
Leistung nach ISO 3046/1	
Sonstige Daten	
Tankinhalt	55L
Laufzeit ca. (75% Last)	30,5 h
Schutzart	IP 44
Maße LxBxH (mm)**	1680x770x1190
Gewicht **	525 kg
Geräuschpegel, gemessen	83 LWA(58 dB(A) - 7 m)
Geräuschpegel, garantiert	84 LWA(59 dB(A) - 7 m)
** Gewichte und Maße trocken, ohne Fahrgestell und Zubehör.	

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.