

# EPS183TDE

Artikel Kode: 991011813



## Europower super-schallgedämmte Stromerzeuger mit Kubota wassergekühltem Dieselmotor, 3000UpM, 50Hz, 4-Takt

### Stromerzeuger:

Leistung max. (kVA):	18
Dauerleistung (kVA):	17
Ampere (kontinuierlich):	27A @ 1~230V    20A @ 3~400V
Maße (L x B x H):	150 x 64 x 90cm
Gewicht inkl. Öl und Kühlmittel, exkl. Kraftstoff:	450kg

### Motor:

#### Handelsmarke/Typ:

**Kubota D1105**

PS:	25.8
Leistung:	16.4kW (3000UpM), 3-Zylinder Diesel, wassergekühlt
Hubraum:	1123cm <sup>3</sup>
Verbrauch (bei 75% Belastung):	4.5 Liter/Stunde
Tankinhalt:	63 Liter
Laufzeit (bei 75% Belastung):	14.0 Stunden
Schallpegel:	68dB(A)@7m = Lwa 93
EU Emmisionsnorm:	IIIA
Batterie Spannung:	12V

### Generator:

#### Handelsmarke/Typ

**Mecc Alte ECP3-2L/2 - bürstenlos**

Nennspannung:	3~400V und 1~230V
Frequenz:	50Hz
Schutzart:	IP23

Heute sind alle mobilen Stromerzeuger in der EG, im Leistungsbereich von 18 bis 560kVA, verpflichtet, die Stufe IIIA-Vorschriften einzuhalten. Ein mobiler Stromerzeuger ist entweder ein Verleihstromerzeuger oder ein Stromerzeuger der mehr als zweimal im Jahr verstellt wird. Für stationäre Dieselstromerzeuger, die verwendet werden für Dauerstrom, Abfang von Spitzenbelastungen oder Notstrom, gelten die Stufe IIIA-Vorschriften nicht.

### Ausführung:

- 2 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A + 1 Steckdose CEE 400V - 16A 5 p. + 1 Steckdose CEE 400V - 32A 5 p.
- Automatischer Spannungsregler
- Dieselpumpe 12V
- Elektrostart mit wartungsfreier Batterie
- FI-Schutzschalter 30mA mit Erdungsspieß 1m und Erdungskabel 4m
- Magneto-Stopp
- Mechanische Kraftstoff-Uhr
- Notstopp
- Spannungsmesser
- Stundenzähler
- Temperatur-Abschaltautomatik
- Thermisch-magnetischer Schutzschalter
- Zentrales Hebeauge
- Ölablasspumpe
- Öldruck-Abschaltautomatik

The logo for Kubota, featuring the word "Kubota" in a stylized, teal-colored font.The logo for Meccalte, featuring the word "meccalte" in a blue, rounded font with a blue outline, and a blue lightning bolt symbol above the text.