

















STROMERZEUGER GE 12000 LD/GS

- Drei-Phasen synchron Generator
- Lombardini Diesel-Motor
- Sicherungsautomat / FI - Schutzschalter
- Fahrbar, auf Wunsch
- Rohrrahmen, tragbar



Liefervariante kann vom Bild abweichen

| Ausstattung |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | Diesel Motor | Luftgekühlt | Elektro Start | Batterie 12V | Stunden-Zähler | Öl - Kontroll Leuchte | Batterie m. Ladekontrolle | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| | Synchron Generator | Compound system | Voltmeter | Fi - Schutz-Schalter | Sicherungs-Automat | Steckdose 1x 32A, 400V | Steckdose 1x 230 V | Thermo-Sicherung | Steckdose 1x 32A, 230V | |

- Zubehör auf Wunsch**
- Handfahrgestell CTM 10
 - Erdungs-Kit MT 10
 - Isolationsüberwachung

Technische Daten

GE 12000 LD/GS

| | |
|--|--|
| A.C. Generator | 50 Hz, synchron, drei-phasen, selbsterregend, selbstregulierend |
| Drehstromleistung (stand-by) | 12 kVA (9,6 kW) / 400 V / 17,3 A |
| Drehstromleistung (P.R.P) | 11 kVA (8,8 kW) / 400 V / 15,9 A |
| Wechselstrom | 6 kVA / 230 V / 26 A |
| Einschaltdauer (Cos φ) | 100% |
| Isolationsklasse | 0.8 |
| | H |
| Motor | Dieselmotor, 4-Takt, luftgekühlt |
| Typ | Lombardini 25 LD 425/2 |
| Leistung (stand-by) | 11,5 kW (15,6 PS) |
| Leistung (P.R.P) | 10,5 kW (14,3 PS) |
| Drehzahl | 3000 U/min |
| Hubraum | 851 cm ³ |
| Zylinder | 2 |
| Kraftstoffverbrauch | 2,2L/h |
| * Maximalleistung nach ISO 3046/1 | |
| Sonstige Daten | |
| Tankinhalt | 18 l |
| Laufzeit (75% Last) | 8,2 h |
| Schutzart | IP 23 |
| Maße (LxBxH in mm) * | 935x580x645 |
| Gewicht * | 156 kg |
| Geräuschpegel | 99 LWA (74 dB(A) - 7 m) |
| * Maße und Gewichte trocken, ohne Zubehör. | |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten