

















STROMERZEUGER GE 12000 LD/GS

- Drei-Phasen synchron Generator
- Lombardini Diesel-Motor
- Sicherungsautomat / FI - Schutzschalter
- Fahrbar, auf Wunsch
- Rohrrahmen, tragbar



Liefervariante kann vom Bild abweichen

Ausstattung										
	Diesel Motor	Luftgekühlt	Elektro Start	Batterie 12V	Stunden-Zähler	Öl - Kontroll Leuchte	Batterie m. Ladekontrolle			
										
	Synchron Generator	Compound system	Voltmeter	Fi - Schutz-Schalter	Sicherungs-Automat	Steckdose 1x 32A, 400V	Steckdose 1x 230 V	Thermo-Sicherung	Steckdose 1x 32A, 230V	

- Zubehör auf Wunsch**
- Handfahrgestell CTM 10
 - Erdungs-Kit MT 10
 - Isolationsüberwachung

Technische Daten

GE 12000 LD/GS

A.C. Generator	50 Hz, synchron, drei-phasen, selbsterregend, selbstregulierend
Drehstromleistung (stand-by)	12 kVA (9,6 kW) / 400 V / 17,3 A
Drehstromleistung (P.R.P)	11 kVA (8,8 kW) / 400 V / 15,9 A
Wechselstrom	6 kVA / 230 V / 26 A
Einschaltdauer (Cos φ)	100%
Isolationsklasse	0.8
	H
Motor	Dieselmotor, 4-Takt, luftgekühlt
Typ	Lombardini 25 LD 425/2
Leistung (stand-by)	11,5 kW (15,6 PS)
Leistung (P.R.P)	10,5 kW (14,3 PS)
Drehzahl	3000 U/min
Hubraum	851 cm ³
Zylinder	2
Kraftstoffverbrauch	2,2L/h
* Maximalleistung nach ISO 3046/1	
Sonstige Daten	
Tankinhalt	18 l
Laufzeit (75% Last)	8,2 h
Schutzart	IP 23
Maße (LxBxH in mm) *	935x580x645
Gewicht *	156 kg
Geräuschpegel	99 LWA (74 dB(A) - 7 m)
* Maße und Gewichte trocken, ohne Zubehör.	

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten